

Catalogue extract
92022_01

CoeLux LS Long Sky

CoeLux LS Ice

© Copyright _2019

The products here presented are covered by patents and patents applications.
Details available at <https://www.coelux.com/en/patents/index>

CoeLux reserves the right to modify, without prior notification, the technical characteristics of the models illustrated in this catalogue.
Copy any part of this catalogue is strictly forbidden.

I prodotti qui presentati sono brevettati e coperti da domande di brevetto.
Dettagli disponibili su <https://www.coelux.com/en/patents/index>

CoeLux si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo.
Vietata la riproduzione parziale o totale del presente catalogo.



All the CoeLux LS systems can be dimmed from 0.1 to 100% to create daytime scenarios and a relaxing night-time atmosphere

Tutti i sistemi CoeLux LS sono dimmerabili dallo 0.1 al 100% per ricreare scenari diurni e una rilassante atmosfera notturna



CoeLux LS Ice

Light up your space

CoeLux LS Ice is the brightest window in the LS (Long sky) family. Fitted with an aluminium-finished frame reflecting the blue light of the sky and an intense light emitted by the CoeLux sun, it gives the viewer the perception of a larger portion of the sky, making the surrounding environment extremely bright.

CoeLux LS Ice è la più luminosa finestra della famiglia LS. Incorniciato da un frame dalla finitura in alluminio, sul quale si riflette la luce azzurra del cielo e un'intensa luce emessa dal sole CoeLux, regala all'osservatore la percezione di una porzione di cielo più grande, rendendo molto luminoso l'ambiente circostante.

CoeLux LS Ice

TECHNICAL INFORMATION:

SKYLIGHT SIZE <i>Dimensione dello skylight</i>	1086 x 295 mm 42.8 x 11.6"
WEIGHT <i>Peso</i>	24 kg 55 lb
NECESSARY SPACE FOR INSTALLATION* <i>Dimensioni minime necessarie</i>	1200 x 600 x h430 mm 47.2 x 23.6 x h16.9"

*dimensions may differ slightly depending on the versions
*le dimensioni possono differire leggermente a seconda delle varianti

VERSIONS AVAILABLE <i>Varianti disponibili</i>	 45°  0.1-100%	 45°  0.1-100%
	On board drivers - included	Remote drivers - on request
POWER INPUT <i>Power input</i>	100-240 V~ 50/60 Hz	4 channels, 450 mA each channel, 42 V DC
POWER CONSUMPTION <i>Consumo energetico</i>	100 W (Max) - 90 W (Typical)	80 W (Max) - 80 W (Typical)
TOTAL LIGHT OUTPUT <i>Emissione luminosa</i>	4300 lm	4300 lm
FRAME <i>Cornice</i>	Aluminium finish Finitura alluminio	Aluminium finish Finitura alluminio
ORDER CODE CERTIFICATION <i>Codice di ordinazione Certificazione</i>	LS-ICE-3L-DAL-UL UL, FCC LS-ICE-3L-010-UL UL, FCC LS-ICE-3L-DAL-BIS BIS	LS-ICE-3L-CE CE, CB, PSE LS-ICE-3L-CCC CCC LS-ICE-3L-KC KC



