




Flindt Garden Anchor, Base, Adapter Box



Design Christian Flindt



56502-13

Output	Voltage/frequency	Weight	Ingress protection	Impact protection
DC 24V SELV  / 60W	120-277V / 50/60Hz	Max. 3.2 Lbs	Suitable for Wet location Fixed installation IP44	IK 06

EN
Extensions sold separately:


- Extension cord:5747405316GARDEN EXTENSION CABLE 5M
- T-Connector:5747405303GARDEN T-CONNECTOR

FR
Extensions vendues séparément:

- Rallonge électrique:5747405316GARDEN EXTENSION CABLE 5M
- Connecteur en T:5747405303GARDEN T-CONNECTOR


ES
Las extensiones se venden por separado:

- Cable de extensión:5747405316GARDEN EXTENSION CABLE 5M
- Conector en T:5747405303GARDEN T-CONNECTOR




EN WARNING – Risk of Electric Shock.
Install power unit 5 feet (1.5 m) or more from a pool, spa, or fountain. Where the power unit is installed (a) indoors within 10 feet (3.0 m) of a pool, spa, or fountain or (b) outdoors, connect power unit to a receptacle protected by a GFCI.

WARNING - Do not use an extension cord. When using the power supply outdoor it shall be connected to a GFCI Protected Hooded Flush type cover plate receptacle marked "Wet Location" while in use.





FR ATTENTION - Risque d'électrocution.
Installez l'alimentation électrique à au moins 1,5 m (5 pieds) d'une piscine, d'un spa ou d'une fontaine. Si l'alimentation électrique est installée (a) à l'intérieur, à au moins 3,0 mètres (10 pieds) d'une piscine, d'un spa ou d'une fontaine, ou (b) à l'extérieur, branchez l'alimentation électrique sur une prise associée à un disjoncteur différentiel.

ATTENTION - ne pas utiliser une rallonge - La fiche du bloc d'alimentation doit être connectée à un réceptacle de plaque de recouvrement à couvercle à capuchon protégé par GFCI marqué "Emplacement humide" pendant l'utilisation.




ES ADVERTENCIA – Riesgo de descarga eléctrica.
Instale la unidad de potencia a una distancia mínima de 1,5 m de piscinas, spas o fuentes. Al instalar la unidad de potencia (a) en interiores, a menos de 3 m de una piscina, un spa o una fuente; o (b) en exteriores, conecte la unidad de potencia a un receptáculo protegido por diferencial.


ADVERTENCIA: no use un cable de extension - I enchufe de la unidad de fuente de alimentaci3n debe estar conectado aun receptaculo de placa de cubierta tipo Flush con protecci3n GFCI marcado como "Ubicaci3n hameda" mientras esta en uso.



Wiring provided is only intended shallow burial, if installed as direct burial then change to a suitable wiring.



A



B

